

SCHEDA TECNICA - TECHNICAL DATA

FOLDCITY

IMPIANTO ELETTRICO / ELECTRICAL SYSTEM

Batteria - <i>Battery</i>	36V 6.6Ah batteria Ioni di Litio con celle SAMSUNG®
	36V 6.6Ah Li-ion battery with cells SAMSUNG®
Motore elettrico - <i>Electrical motor</i>	250W installato sul mozzo anteriore
	250W installed on the front hub
Display	Twist Shift LED patent design
Modalità di assistenza - <i>Assisted mode</i>	4 livelli - 4 levels
Camminata assistita - <i>Walk assist</i>	0 - 6 km/h senza pedalare - 0 - 6 km/h without pedaling
Sensore - <i>Sensor</i>	Velocità - <i>Speed</i>
Luci - <i>Lamps</i>	Ant. Spanninga® GALEO led light Post. led light
	Front Spanninga® GALEO led light Rear led light

PRESTAZIONI / PERFORMANCE

Velocità massima assistita	<25 km/h
<i>Maximum assistance speed</i>	
Autonomia massima con assistenza elettrica	50 km
<i>Maximum range with electric assistance</i>	
Tempo di carica - <i>Charging time</i>	4 / 6 ore - 4 / 6 hours

SPECIFICHE TECNICHE DEL VEICOLO / TECHNICAL SPECIFICATIONS OF THE VEHICLE

Cambio - <i>Gears</i>	Shimano® Tourney 7 velocità - 7 speed
Manopola cambio - <i>Shift levers</i>	Shimano® Tourney Revo shift RS 35 7 velocità - 7 speed
Dimensione ruote - <i>Wheels size</i>	20"
Telaio - <i>Frame</i>	In lega di alluminio 6061 - <i>Aluminium alloy 6061</i>
Forcella - <i>Fork</i>	In lega di alluminio - <i>Aluminium alloy</i>
Freni - <i>Brakes</i>	Ant. e Post. V Brake - <i>Front and Rear V Brake</i>
Sella - <i>Saddle</i>	Knus compact
Manopole - <i>Grips</i>	Velo
Coperture - <i>Tyres</i>	KENDA K924 20x1,75

ACCESSORI / ACCESSORIES

Cavalletto - <i>Stand</i>	Yes
Campanello - <i>Bell</i>	Yes